

ACTORIX - 2 FILI Caldo/Freddo

Scheda tecnica

Azionatore elettrotermico per circuiti riscaldamento e valvole.
Indicazione della posizione On-Off - Massima silenziosità

Dati tecnici

Azionatore elettrotermico N.C. (normalmente chiuso) - Tensione nominale 230 V - 24 V
Assorbimento max. <0,35 A - Prestazioni operative ≤ 2,0 W - Ingresso 2,0 W
Tempo di apertura: 3 min. - Corsa 4 mm. - Forza per chiusura 100 N + - 10%
Temperature di lavoro da 0°C. - max. 95°C. - Temperature di stoccaggio da -25°C. - max. 65°C.
Temperatura ambiente da 0°C. - max. 50°C. - Classe di protezione IP 54

Materiali

Custodia esterna in poliamide colore antracite - Coperchio blu

Dimensioni e peso

Peso 135 g. - Dimensione in altezza in modalità aperta 71,6 mm. - Diametro max 46,5 mm.

Connessioni elettriche

Cavo di collegamento - sezione 2x0,5 - lunghezza 1 mt.

Certificazioni

CE - Certificazione (EMV / NS) EN 55014-1 - EN 607030-2-14

Compatibilità

Compatibilità con filetto M30x1,5

Montaggio

Posizione di montaggio verticale - orizzontale - sotto sopra

Possibilità d'impostazione

Manualmente in chiusura ed apertura - Automaticamente con collegamento elettrico



ACTORIX - 4 FILI CON MICRO Caldo/Freddo

Scheda tecnica

Azionatore elettrotermico per circuiti riscaldamento e valvole.
Indicazione della posizione On-Off - Massima silenziosità

Tempo di apertura: 3 min. - Corsa 4 mm. - Forza per chiusura 100 N + - 10%

Dati tecnici

Azionatore elettrotermico N.C. (normalmente chiuso) - Tensione nominale 230 V - Microswitch 250V; 0,5 (0,5)A
Assorbimento max. <0,85 A - Prestazioni operative ≤ 2,0 W - Ingresso 2,0 W
Tempo di apertura: 3 min. - Corsa 4 mm. - Forza per chiusura 100 N + - 10%
Temperature di lavoro da 0°C. - max. 95°C. - Temperature di stoccaggio da -25°C. - max. 65°C.
Temperatura ambiente da 0°C. - max. 50°C. - Classe di protezione IP 54

Materiali

Custodia esterna in poliamide colore antracite - Coperchio blu

Dimensioni e peso

Peso 135 g. - Dimensione in altezza in modalità aperta 71,6 mm. - Diametro max 46,5 mm.

Connessioni elettriche

Cavo di collegamento - sezione 2x0,5 - lunghezza 1 mt.

Certificazioni

CE - Certificazione (EMV / NS) EN 55014-1 - EN 607030-2-14

Compatibilità

Compatibilità con filetto M30x1,5

Montaggio

Posizione di montaggio verticale - orizzontale - sotto sopra

Possibilità d'impostazione

Manualmente in chiusura ed apertura - Automaticamente con collegamento elettrico



ACTORIX 230V / 24V, Azionatore elettrico normalmente chiuso (N.C.)



Montaggio

IP 54

✓ CE

✓ DIN EN 60730

✓ DIN EN 60335-1

ACTORIX

Installazione

La funzione di apertura e chiusura si può eseguire manualmente



*Suggerimento:
Azionatore elettrico normalmente chiuso (N.C)
Con tensione in apertura non è consigliato agire manualmente per la chiusura.*